

T2-C

מכונת דפוס דיגיטלית שולחנית עם קיבולת מלאה



מדפסת השולחן הראשונה שפותחה עם הקיבולת המלאה של מכונת דפוס גדולה יותר. ה-T2-C תואמת לכל הפונקציות של מדפסת התוויות הדיגיטלית T2-C וניתן לשלב אותה בקלות במערכי דפוס בגדלים שונים. מצוידת בכל הפונקציות של מדפסת הדיגיטלית T2, ניתן לשלב את ה-T2-C במערכי דפוס בכל גודל, עד לייצור 24/7 בניצולת מלאה. היא מייצרת 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע עם ניצולת מלאה. באמצעות האפשרות להדפיס תוויות ריקות או תוויות סופיות, ה-T2-C אידיאלית לבעלי מותגים, בתי דפוס ומדפיסי תוויות קטנים יותר המחפשים תוויות הזרקת דיו בצבע ברזולוציה גבוהה לתיק העבודות שלהם.

- מהירות הדפסה גבוהה של עד 305 מ"מ לשנייה (18 מטר לדקה)

- רזולוציית הדפסה מעולה של עד 1600 dpi

- רוחב הדפסה של 51 - 221 מ"מ

- מדפסת השולחן הראשונה עם הקיבולת והדיוק של מכונת דפוס דיגיטלית

מפרט טכני

הפעלה	
סוגי דיו	דיו פיגמנטי, צבעוני ומבוסס מים במיכלי 2 ליטר, CMYK
רזולוציית הדפסה	1600 dpi x 800 או 1600 dpi x 1600
מהירות הדפסה	152 מ"מ/שנייה (6 ips) או 305 מ"מ/שנייה (12 ips)
אזור הדפסה	רוחב: 221 מ"מ (8.72") אורך ללא תפר: 15-762 מ"מ (0.6-30") אורך עם תפר: לא מוגבל
חיישני תוויות	חיישן קצה אופטי, מיקום ניתן להתאמה, רווח, סימן שליטה אחורי (Blackmark), רציף
חיבורים	אתרנט 10/100/1000
דרייברים	Microsoft® Windows® 10, 8, 7, Windows Server® 2012, 2008 דרייברים 64/32 ביט
תוכנה	תוכנת TrojanControl, Microsoft Windows® 10, 8, 7; Windows Server® 2012, 2008, 64/32 ביט
מכשיר חיתוך	3 חותכים כלולים כברירת מחדל. ניתן להתקין עד 7 חותכים, מתאים לחיתוך רציף עם נייר ברוחב מותאם אישית (תוויות + שולי חיתוך) על פי הזמנה

תנאי סביבה ונתונים פיזיים	
בשימוש	טמפרטורת סביבה בין 15°C ל-30°C עם לחות יחסית בין 22% ל-80% (לא מתעבה)
אחסון	בין 5°C ל-50°C עם לחות יחסית עד 85%, לא מתעבה מתחת ל-65°C
דרישות אספקת חשמל	100-240 וולט AC, 50/60 הרץ (360 וואט, ספק כוח A2.5)
מסנן איחוסול	מסנן להחלפה
מידות	עם מיכלי דיו חיצוניים 2 ליטר: 606 מ"מ (רוחב) x 580 מ"מ (עומק) x 795 מ"מ (גובה) (606 מ"מ x 580 מ"מ x 795 מ"מ)
מסך מגע	מסך מגע
משקל	60 ק"ג (132.3 פאונד) ללא אביזרים

חומרי צריכה	
סוג הדיו	דיו Natura, עמידות גבוהה ועמידות במים, וגם עמידות טובה בפני אור UV; דיו מותאם למזון
רוחב תוויות	50-250 מ"מ (1.9-9.8 אינץ')
אורך (מובלט)	15-1525 מ"מ (0.6-60 אינץ')
עבי	4 pt/mil עד 12 pt/mil
גודל גליל תוויות	ליבה: 76 מ"מ (3 אינץ') קוטר חיצוני מקסימלי: 299.7 מ"מ (11.8 אינץ')
סוגים	נייר, נייר מצופה מבריק עבור מדפסות הזרקת דיו, PE, PET, PP

תחזוקה	
מחסינת תחזוקה	מגש תחזוקה עם מודולים להחלפה (גליל ניקוי/ביסוי ראש הדפסה)
מסנן איחוסול	מסנן להחלפה

מידע נוסף בלינק המצורף:

<https://astronovaproductid.com/label-presses/t2-c>

אי די אן סופט טק בע"מ

✉ tzahi@sh-p.co.il ☎ 02-999-7744